



# РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЧЕРДАКА




Актуальные цены  
на [fakrorus.ru](https://fakrorus.ru)

# РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПОДЪЁМА НА ЧЕРДАК

Чердачные лестницы FAKRO представляют собой складную конструкцию, которая помогает организовать удобный подъём на чердак, существенно сэкономив пространство в доме. Лестницы отличаются простотой монтажа и удобством использования, компактностью, функциональностью и прочностью. Обладая оригинальным дизайном, чердачные лестницы впишутся в любой интерьер.


- **Компактность.** В сложенном виде лестница представляет собой блок, который можно убирать и хранить в потолке, закрыв крышку люка;
- **Теплосбережение.** Наличие утеплителя в крышке люка и специального контура уплотнения по периметру, позволяют избежать теплопотерь между неотапливаемым чердаком и помещением;
- **Материал изготовления.** Доступен в 2 вариантах: древесина сосны и металл;
- **Прочность.** Выдерживают нагрузку от 160 до 200 кг в зависимости от модели;
- **Гарантия.** 3 года – на все лестницы.

| ДЕРЕВЯННЫЕ                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ                                                                        |                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                                   | LWS                                                                                | LWK                                                                                | LTK                                                                                | LWL Extra                                                                          | LWT                                                                                 | LMS                                                                                  | LMK                                                                                  |
| Цвет крышки люка                         |   |   |   |   |   |   |   |
| Лестница в разложенном виде              |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент теплопередачи люка U [W/m²K] | 1,1                                                                                | 1,1                                                                                | 0,76                                                                               | 0,74                                                                               | 0,51                                                                                | 1,1                                                                                  | 1,1                                                                                  |
| Максимально допустимая нагрузка          | 160 кг                                                                             | 160 кг                                                                             | 160 кг                                                                             | 160 кг                                                                             | 160 кг                                                                              | 200 кг                                                                               | 200 кг                                                                               |
| Толщина крышки люка с утеплителем        | 36 мм                                                                              | 36 мм                                                                              | 66 мм                                                                              | 56 мм                                                                              | 80 мм                                                                               | 36 мм                                                                                | 36 мм                                                                                |
| Длина ступени                            | 34 см                                                                              | 34 см                                                                              | 34 см                                                                              | 30 - 34 см                                                                         | 34 см                                                                               | 34 см                                                                                | 34 см                                                                                |
| Ширина ступени                           | 8 см                                                                               | 8 см                                                                               | 8 см                                                                               | 8 см                                                                               | 8 см                                                                                | 8 см                                                                                 | 8 см                                                                                 |
| Толщина ступени                          | 2 см                                                                               | 2 см                                                                               | 2 см                                                                               | 2 см                                                                               | 2 см                                                                                | 3,2 см                                                                               | 3,2 см                                                                               |
| Расстояние между ступенями               | 25 см                                                                              | 25 см                                                                              | 25 см                                                                              | 25 см                                                                              | 25 см                                                                               | 25 см                                                                                | 25 см                                                                                |
| Боковой поручень                         | –                                                                                  | +                                                                                  | +                                                                                  | +                                                                                  | +                                                                                   | –                                                                                    | +                                                                                    |



| МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ                                                                        |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| LTM                                                                                  | LME                                                                                  | LMT                                                                                  | LMP                                                                                  | LCS<br>НОВИНКА                                                                       | LCS-E<br>НОВИНКА                                                                     | LST-B                                                                                | LSF                                                                                  | LML Lux                                                                              |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,76                                                                                 | 0,71                                                                                 | 0,51                                                                                 | 1,1                                                                                  | –                                                                                    | –                                                                                    | 1,1                                                                                  | 1,8                                                                                  | 1,1                                                                                  |
| 200 кг                                                                               | 200 кг                                                                               | 200 кг                                                                               | 200 кг                                                                               | 200 кг                                                                               | 200 кг                                                                               | 200 кг                                                                               | 200 кг                                                                               | 200 кг                                                                               |
| 66 мм                                                                                | 56 мм                                                                                | 80 мм                                                                                | 36 мм                                                                                | 27 мм                                                                                | 27 мм                                                                                | 36 мм                                                                                | 56 мм                                                                                | 36 мм                                                                                |
| 34 см                                                                                | 34 см                                                                                | 34 см                                                                                | 34 см                                                                                | 40 см                                                                                | 40 см                                                                                | 31 см                                                                                | 30/32/40 см                                                                          | 35 см                                                                                |
| 8 см                                                                                 | 8 см                                                                                 | 8 см                                                                                 | 8 см                                                                                 | 14 см                                                                                | 14 см                                                                                | 8 см                                                                                 | 8 см                                                                                 | 13 см                                                                                |
| 3,2 см                                                                               | 3,1 см                                                                               | 3,1 см                                                                               | 3,2 см                                                                               | 1,8 см                                                                               | 1,8 см                                                                               | 2,6 см                                                                               | 2,8 см                                                                               | 3 см                                                                                 |
| 25 см                                                                                | 24,7 см                                                                              | 24,7 см                                                                              | 24 см                                                                                | 25 см                                                                                | 25 см                                                                                | 25 см                                                                                | 25 см                                                                                | 25 см                                                                                |
| +                                                                                    | +                                                                                    | +                                                                                    | +                                                                                    | боковые элементы лестницы выполняют роль поручней                                    |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      | +                                                                                    |

Характеристики и комплектация лестниц и дополнительных аксессуаров могут быть изменены без предварительного уведомления.  
Дополнительную информацию уточняйте по телефонам, указанным на обороте прейскуранта.




дополните лестницу полезными аксессуарами (стр. 12)

## ЛЕСТНИЦА LWS


Базовая модель деревянной складной лестницы. Обладает утеплённой бежевой крышкой люка и подходит для потолков, обшитых древесиной. Лестничный марш крепится к крышке люка стальными петлями-шарнирами, такая конструкция гарантирует устойчивость конструкции лестницы. Петли-шарниры дают возможность регулировать положение лестничного марша относительно крышки люка при подрезке нижнего сегмента (в пределах 40мм). Для транспортировки лестница снижается в пазах, перед использованием необходимо отодвинуть лестничный марш от плиты люка.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXX.



| Размер проема в потолке (см)     | AxB | 60x100 | 70x100 | 60x120     | 70x120     | 60x120     | 70x120     | 60x130     | 60x140     | 70x130     | 70x140     | 60x120 | 60x130 | 70x120 | 70x130 | 60x140     | 70x140     |     |  |
|----------------------------------|-----|--------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|-----|--|
| Высота потолка (см)              | H   | 280    |        |            |            | 300        |            |            |            | 305        |            |        |        | 330    |        |            |            |     |  |
| Внешние размеры короба (см)      | WxL | 58x98  | 68x98  | 58 x 118,4 | 68 x 118,4 | 58 x 118,4 | 68 x 118,4 | 58 x 128,4 | 58 x 138,4 | 68 x 128,4 | 68 x 138,4 | 58x118 | 58x128 | 68x118 | 68x128 | 58 x 138,4 | 68 x 138,4 |     |  |
| Внутренние размеры короба (см)   | MxN | 54x94  | 64x94  | 54 x 114   | 64 x 114   | 54 x 114   | 64 x 114   | 54 x 124   | 54 x 134   | 64 x 124   | 64 x 134   | 54x114 | 54x124 | 64x114 | 64x124 | 54 x 134   | 64 x 134   |     |  |
| Размах при раскладывании (см)    | R   | 140    |        | 156        |            | 167        |            | 175        |            |            |            | 156    |        |        |        | 192        |            |     |  |
| Размах в разложенном виде (см)   | C   | 120    |        |            |            | 123        |            |            |            | 135        |            |        |        | 140    |        |            |            | 143 |  |
| Высота короба (см)               |     | 14     |        |            |            | 14         |            |            |            | 14         |            |        |        | 14     |        |            |            |     |  |
| Количество сегментов             |     | 4      |        | 3          |            | 3          |            | 3          |            | 3          |            | 4      |        | 4      |        | 3          |            |     |  |
| Минимальный отступ от стены (см) | P   | —      |        |            |            |            |            |            |            |            |            |        |        |        |        |            |            |     |  |

Всегда в наличии на складе.




дополните лестницу полезными аксессуарами (стр. 12)

## ЛЕСТНИЦА LWK

Улучшенная модель деревянной складной лестницы. Основное отличие от моделей LWS – белая крышка люка, наконечники на ножки (кроме 4-сегментных лестниц) и боковой поручень для удобного подъёма на чердак. Лестничный марш крепится к крышке люка стальными петлями-шарнирами, такая конструкция гарантирует устойчивость конструкции лестницы. Петли-шарниры дают возможность регулировать положение лестничного марша относительно крышки люка при подрезке нижнего сегмента (в пределах 40мм). Для транспортировки лестница снижается в пазах, перед использованием необходимо отодвинуть лестничный марш от плиты люка.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXX.



| Размер проема в потолке (см)     | AxB | 60x100 | 70x100 | 60x120     | 70x120     | 60x120     | 70x120     | 60x130     | 60x140     | 70x130     | 70x140     | 60x120 | 60x130 | 70x120 | 70x130 | 60x140     | 70x140     |
|----------------------------------|-----|--------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|
| Высота потолка (см)              | H   | 280    |        |            |            | 300        |            |            |            | 305        |            |        |        | 330    |        |            |            |
| Внешние размеры короба (см)      | WxL | 58x98  | 68x98  | 58 x 118,4 | 68 x 118,4 | 58 x 118,4 | 68 x 118,4 | 58 x 128,4 | 58 x 138,4 | 68 x 128,4 | 68 x 138,4 | 58x118 | 58x128 | 68x118 | 68x128 | 58 x 138,4 | 68 x 138,4 |
| Внутренние размеры короба (см)   | MxN | 54x94  | 64x94  | 54 x 114   | 64 x 114   | 54 x 114   | 64 x 114   | 54 x 124   | 54x134     | 64x124     | 64 x 134   | 54x114 | 54x124 | 64x114 | 64x124 | 54 x 134   | 64 x 134   |
| Размах при раскладывании (см)    | R   | 140    |        | 156        |            | 167        |            | 175        |            | 156        |            | 192    |        |        |        |            |            |
| Размах в разложенном виде (см)   | C   | 120    |        | 123        |            | 135        |            | 140        |            | 143        |            |        |        |        |        |            |            |
| Высота короба (см)               |     | 14     |        | 14         |            | 14         |            | 14         |            | 14         |            |        |        |        |        |            |            |
| Количество сегментов             |     | 4      |        | 3          |            | 3          |            | 3          |            | 4          |            | 3      |        |        |        |            |            |
| Минимальный отступ от стены (см) | P   | —      |        |            |            |            |            |            |            |            |            |        |        |        |        |            |            |


Всегда в наличии на складе.

## ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LTK

Обладает утеплённой крышкой люка, что позволяет использовать лестницу даже в домах, где значительна разница температур между этажами.

Модель LTK имеет один контур уплотнения и усиленную фурнитуру.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXX.




| Размер проема в потолке (см)     | AxB | 60x100    | 60x120     | 60x130   | 70x100    | 70x120     | 70x130     | 70x140     | 60x120   | 70x120   | 60x130     | 70x130     | 70x140     | 60x120   | 70x120   | 70x140     |
|----------------------------------|-----|-----------|------------|----------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|
| Высота потолка (см)              | H   | 280       |            |          |           |            |            |            | 300      |          | 305        |            |            | 330      |          |            |
| Внешние размеры короба (см)      | WxL | 58 x 98,4 | 58 x 118,4 | 58x128,4 | 68 x 98,4 | 68 x 118,4 | 68 x 128,4 | 68 x 138,4 | 58 x 118 | 68 x 118 | 58 x 128,4 | 68 x 128,4 | 68 x 138,4 | 58 x 118 | 68 x 118 | 68 x 138,4 |
| Внутренние размеры короба (см)   | MxN | 54 x 94   | 54 x 114   | 54x124   | 64 x 94   | 64 x 114   | 64 x 124   | 64 x 134   | 54 x 118 | 64 x 118 | 54 x 124   | 64 x 124   | 64 x 134   | 54 x 114 | 64 x 114 | 64 x 134   |
| Размах при раскладывании (см)    | R   | 136       | 164        |          | 136       |            | 164        |            | 175      |          | 175        |            | 156        |          | 193      |            |
| Размах в разложенном виде (см)   | C   | 123       | 129        |          | 123       |            | 129        |            | 133      |          | 135        |            | 140        |          |          |            |
| Высота короба (см)               |     | 22        |            |          | 22        |            |            | 22         |          | 22       |            | 22         |            |          |          |            |
| Количество сегментов             |     | 4         | 3          |          | 4         |            | 3          |            | 3        |          | 3          |            | 4          |          | 3        |            |
| Минимальный отступ от стены (см) | P   | —         |            |          |           |            |            |            |          |          |            |            |            |          |          |            |

Всегда в наличии на складе.

## ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LWL Extra


Имеет повышенные теплоизоляционные параметры и высокий класс герметичности. Оборудована вспомогательным механизмом LXM-3 и крючком на нижней ступени марша для стержня, которые в комплексе обеспечивают лёгкость и плавность открывания и закрывания лестницы. Снабжена дополнительным поручнем для безопасного подъёма. Имеет упрощённую систему монтажа и специальные крепления-защёлки, которые позволяют легко и просто закрепить крышку люка после монтажа лестницы в проёме.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXX.



|                                  |     |            |            |            |            |
|----------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|
| Размер проема в потолке (см)     | AxB | 60x120     | 70x120     | 60x130     | 70x130     |
| Высота потолка (см)              | H   | 280        |            | 305        |            |
| Внешние размеры короба (см)      | WxL | 58 x 118,4 | 68 x 118,4 | 58 x 128,4 | 68 x 128,4 |
| Внутренние размеры короба (см)   | MxN | 54 x 114   | 64 x 114   | 54 x 124   | 64 x 124   |
| Размах при раскладывании (см)    | R   | 156        |            | 175        |            |
| Размах в разложенном виде (см)   | C   | 120        |            | 135        |            |
| Высота короба (см)               |     |            |            | 14         |            |
| Количество сегментов             |     |            |            | 3          |            |
| Минимальный отступ от стены (см) | P   |            |            | 6          |            |

Всегда в наличии на складе.



дополните лестницу полезными аксессуарами (стр. 12)

СУПЕРЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛЕСТНИЦА LWT

Благодаря своим техническим параметрам данная модель лестницы обеспечивает высокую герметичность и минимальные потери тепла. Превосходно подходит для домов, в которых наблюдается значительная разница температур между неотапливаемым холодным чердаком и отапливаемым жилым помещением. Нагрузка при эксплуатации перенесена на лестничный марш, благодаря чему крышка полностью заполнена утеплителем. Имеет упрощённую систему монтажа и специальные крепления-защёлки, которые позволяют легко и просто закрепить крышку люка после монтажа лестницы в проёме.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXX.

- 

белая крышка люка  
(толщина с утеплителем - 80 мм)
- 

3 контура  
уплотнения
- 

противоскользящие ступени
- 

поручень
- 

наконечники  
на ножки

|                                  |     |            |            |            |            |
|----------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|
| Размер проема в потолке (см)     | AxB | 60x120     | 70x120     | 60x130     | 70x130     |
| Высота потолка (см)              | H   | 280        |            | 305        |            |
| Внешние размеры короба (см)      | WxL | 58 x 118,4 | 68 x 118,4 | 58 x 128,4 | 68 x 128,4 |
| Внутренние размеры короба (см)   | MxN | 54 x 114   | 64 x 114   | 54 x 124   | 64 x 124   |
| Размах при раскладывании (см)    | R   | 164        |            | 175        |            |
| Размах в разложенном виде (см)   | C   | 130        |            | 135        |            |
| Высота короба (см)               |     | 22         |            |            |            |
| Количество сегментов             |     | 3          |            |            |            |
| Минимальный отступ от стены (см) | P   | 4,5        |            | 6,5        |            |

Всегда в наличии на складе.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMS

Базовая модель металлической складной лестницы. Утеплённая крышка люка бежевого цвета гармонично вписывается в потолок, обшитый древесиной. Представляет собой складную конструкцию из металлического лестничного марша и термоизоляционной крышки люка.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXX.

- 

бежевая крышка люка  
(толщина с утеплителем - 36 мм)
- 

1 контур  
уплотнения
- 

противоскользящие ступени
- 

наконечники  
на ножки

|                                  |     |            |            |        |        |        |        |
|----------------------------------|-----|------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Размер проема в потолке (см)     | AxB | 60x120     | 70x120     | 60x130 | 60x140 | 70x130 | 70x140 |
| Высота потолка (см)              | H   | 280        |            | 305    |        |        |        |
| Внешние размеры короба (см)      | WxL | 58 x 118,4 | 68 x 118,4 | 58x128 | 58x138 | 68x128 | 68x138 |
| Внутренние размеры короба (см)   | MxN | 54 x 114   | 64 x 114   | 54x124 | 54x134 | 64x124 | 64x134 |
| Размах при раскладывании (см)    | R   | 157        |            | 178    |        |        |        |
| Размах в разложенном виде (см)   | C   | 118,5      |            | 128    |        |        |        |
| Высота короба (см)               |     | 14         |            |        |        |        |        |
| Минимальный отступ от стены (см) | P   | -          |            |        |        |        |        |

Всегда в наличии на складе.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMK

Улучшенная модель металлической складной лестницы. Основное отличие от модели LMS – крышка люка белого цвета и боковой поручень для безопасного подъёма на чердак. Благодаря двойному соединению петель и усиленному лестничному маршу, имеет повышенную прочность.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXX.

- 

белая крышка люка  
(толщина с утеплителем - 36 мм)
- 

1 контур  
уплотнения
- 

противоскользящие ступени
- 

поручень
- 

наконечники  
на ножки

|                                  |     |            |            |            |            |          |        |          |          |
|----------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|----------|--------|----------|----------|
| Размер проема в потолке (см)     | AxB | 60x120     | 70x120     | 70x130     | 70x140     | 60x130   | 60x140 | 70x130   | 70x140   |
| Высота потолка (см)              | H   | 280        |            |            |            | 305      |        |          |          |
| Внешние размеры короба (см)      | WxL | 58 x 118,4 | 68 x 118,4 | 68 x 128,4 | 68 x 138,4 | 58 x 128 | 58x138 | 68 x 128 | 68 x 138 |
| Внутренние размеры короба (см)   | MxN | 54 x 114   | 64 x 114   | 64 x 124   | 64 x 134   | 54 x 124 | 54x134 | 64 x 124 | 64 x 134 |
| Размах при раскладывании (см)    | R   | 157        |            |            |            | 178      |        |          |          |
| Размах в разложенном виде (см)   | C   | 118,5      |            |            |            | 128      |        |          |          |
| Высота короба (см)               |     | 14         |            |            |            |          |        |          |          |
| Количество сегментов             |     | 3          |            |            |            |          |        |          |          |
| Минимальный отступ от стены (см) | P   | -          |            |            |            |          |        |          |          |

Всегда в наличии на складе.

Срок поставки 90 дней

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LTM

Улучшенная модель металлической складной лестницы. Утепленная крышка люка белого цвета (толщина крышки люка с утеплителем - 66 мм) позволяет устанавливать лестницу в помещениях с значительными перепадами температур. Лестничный марш выполнен из металла, покрытого порошковой краской, на ступенях сделаны специальные противоскользящие насечки. Для максимального комфорта и безопасности подъема лестница оснащена боковым металлическим поручнем красного цвета.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXX.

- 

белая крышка люка  
(толщина с утеплителем - 66 мм)
- 

1 контур  
уплотнения
- 


противоскользящие ступени
- 

боковой  
поручень
- 


наконечники  
на ножки

|                                  |     |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Размер проема в потолке (см)     | AxB | 60x120   | 70x120   | 60x130   | 70x130   | 70x140   |
| Высота потолка (см)              | H   | 280      |          | 305      |          |          |
| Внешние размеры короба (см)      | WxL | 58x118   | 68x118   | 58x128   | 68x128   | 68x138   |
| Внутр. размеры короба (см)       | MxN | 54 x 114 | 64 x 114 | 54 x 124 | 64 x 124 | 64 x 134 |
| Размах при раскладывании (см)    | R   | 164      |          | 181      |          |          |
| Размах в разложенном виде (см)   | C   | 121      |          | 130      |          |          |
| Высота короба (см)               |     | 22       |          |          |          |          |
| Минимальный отступ от стены (см) | P   | -        |          |          |          |          |


Всегда в наличии на складе.




+ дополните лестницу полезными аксессуарами (стр. 12)




+ дополните лестницу полезными аксессуарами (стр. 12)



+ дополните лестницу полезными аксессуарами (стр. 12)



+ дополните лестницу полезными аксессуарами (стр. 12)



+ дополните лестницу полезными аксессуарами (стр. 12)

## МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ LME

Лестница обладает повышенной теплоизоляцией и низкими показателями воздухопроницаемости крышки. Облегченная крышка люка изготовлена из пенополистирола без применения дополнительных деревянных элементов. Наконечники имеют возможность регулировки, что позволяет подогнать длину лестницы по высоте помещения в случае излишнего подрезания лестницы или изменения толщины пола.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXX.

-  белая крышка люка толщиной - 56 мм
-  2 контура уплотнения
-  противоскользящие ступени
-  поручень
-  наконечники с возможностью регулировки

| Размер проема в потолке (см)     | АхВ | 60x120   | 70x120   | 70x130 | 70x140   | 80x120 | 60x130 | 70x130 | 70x140   |
|----------------------------------|-----|----------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|
| Высота потолка (см)              | Н   | 280      |          |        | 305      |        |        |        |          |
| Внешние размеры короба (см)      | WxL | 58x118   | 68x118   | 68x128 | 68x138   | 78x118 | 58x128 | 68x128 | 68x138   |
| Внутренние размеры короба (см)   | MxN | 54 x 114 | 64 x 114 | 64x124 | 64 x 134 | 74x114 | 54x124 | 64x124 | 64 x 134 |
| Размах при раскладывании (см)    | R   | 160      |          |        | 168      |        |        |        |          |
| Размах в разложенном виде (см)   | C   | 116,5    |          |        | 124,5    |        |        |        |          |
| Высота короба (см)               |     |          |          |        | 14       |        |        |        |          |
| Количество сегментов             |     |          |          |        | 3        |        |        |        |          |
| Минимальный отступ от стены (см) | P   |          |          |        | -        |        |        |        |          |

■ Срок поставки 90 дней



+ дополните лестницу полезными аксессуарами (стр. 12)

## СУПЕРТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMT

Супертеплоизоляционная лестница обладает повышенной теплоизоляцией и низкими показателями воздухопроницаемости крышки. Крышка люка выполнена из пенополистирола без применения дополнительных деревянных элементов. Новый профиль короба лестницы позволяет проще и быстрее установить декоративные планки. Наконечники с возможностью регулировки помогут быстрее подогнать длину лестницы по высоте помещения.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXX.

-  белая крышка люка толщиной - 80 мм
-  3 контура уплотнения
-  противоскользящие ступени
-  поручень
-  наконечники с возможностью регулировки

| Размер проема в потолке (см)     | АхВ | 60x120   | 70x120   | 70x130 | 70x140   | 80x120 | 60x130 | 70x130 | 70x140   |
|----------------------------------|-----|----------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|
| Высота потолка (см)              | Н   | 280      |          |        | 305      |        |        |        |          |
| Внешние размеры короба (см)      | WxL | 58x118   | 68x118   | 68x128 | 68x138   | 78x118 | 58x128 | 68x128 | 68x138   |
| Внутренние размеры короба (см)   | MxN | 54 x 114 | 64 x 114 | 64x124 | 64 x 134 | 74x114 | 54x124 | 64x124 | 64 x 134 |
| Размах при раскладывании (см)    | R   | 160      |          |        | 168      |        |        |        |          |
| Размах в разложенном виде (см)   | C   | 116,5    |          |        | 124,5    |        |        |        |          |
| Высота короба (см)               |     |          |          |        | 22       |        |        |        |          |
| Количество сегментов             |     |          |          |        | 3        |        |        |        |          |
| Минимальный отступ от стены (см) | P   |          |          |        | -        |        |        |        |          |

■ Срок поставки 90 дней

## МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ LMP


Оптимальное решение для загородных домов и дач с высокими потолками от 300 до 366 см. Специальные фиксаторы в местах соединения сегментов предотвращают случайное складывание лестницы. Имеет механизм плавного раскладывания, одновременно выполняющий роль поручня для комфортного подъема.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXX.

-  белая крышка люка (толщина с утеплителем - 36 мм)
-  1 контур уплотнения
-  противоскользящие ступени
-  поручень со вспомогательным механизмом
-  наконечники на ножки
-  366 см для высоких помещений

| Размер проема в потолке (см)   | АхВ | 60x144     | 70x144     | 86x144     |
|--------------------------------|-----|------------|------------|------------|
| Высота потолка (см)            | Н   | 300 - 366  |            |            |
| Внешние размеры короба (см)    | WxL | 58 x 142,2 | 68 x 142,2 | 84 x 142,2 |
| Внутренние размеры короба (см) | MxN | 54 x 138,2 | 64 x 138,2 | 80 x 138,2 |
| Размах при раскладывании (см)  | R   | 196        |            |            |
| Размах в разложенном виде (см) | C   | 145        |            |            |
| Высота короба (см)             |     | 18         |            |            |

■ Срок поставки 90 дней



+ дополните лестницу полезными аксессуарами (стр. 12)

## МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LML Lux


Оснащена телескопическими ножками с наконечниками, которые позволяют подогнать лестницу под высоту потолка. Для лестниц шириной 130 см наконечники могут выдвигаться максимально до 10 см, для лестниц шириной 140 см – до 20 см. Имеет увеличенную ширину ступеней, что повышает удобство перемещения. Оборудована механизмом плавного раскладывания, одновременно выполняющим роль поручня для комфортного подъема. Совместима с люком DRL для безопасного выхода на крышу и обслуживания кровли (подробнее на стр. 12).

Поставляется с монтажным комплектом LXX и декоративными планками.

-  белая крышка люка (толщина с утеплителем - 36 мм)
-  1 контур уплотнения
-  противоскользящие ступени
-  поручень со вспомогательным механизмом
-  телескопические ножки с наконечниками
-  возможна установка с люком DRL

| Размер проема в потолке (см)   | АхВ | 60x120     | 70x120     | 70x130     | 70x140     | 86x130     | 92x130     | 60x130     | 70x130     | 70x140     | 86x130     | 92x130     |
|--------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Высота потолка (см)            | Н   | 280        |            |            | 305        |            |            |            |            |            |            |            |
| Внешние размеры короба (см)    | WxL | 59,6x118,6 | 68,6x118,6 | 68,6x128,6 | 68,6x138,6 | 84,6x128,6 | 90,6x128,6 | 59,6x128,6 | 68,6x128,6 | 68,6x138,6 | 84,6x128,6 | 90,6x128,6 |
| Внутр. размеры короба (см)     | MxN | 55 x 114   | 64 x 114   | 64 x 124   | 64 x 134   | 80 x 124   | 86 x 124   | 55 x 124   | 64 x 124   | 64 x 134   | 80 x 124   | 86 x 124   |
| Размах при раскладывании (см)  | R   | 167        |            |            | 178        |            |            |            |            |            |            |            |
| Размах в разложенном виде (см) | C   | 120        |            |            | 130        |            |            |            |            |            |            |            |
| Высота короба (см)             |     |            |            |            | 31,5       |            |            |            |            |            |            |            |

■ Срок поставки 90 дней



+ дополните лестницу полезными аксессуарами (стр. 12)

## НОЖНИЧНАЯ ЛЕСТНИЦА LCS (CH) НОВИНКА

Лестница LCS (CH) с ножничной системой складывания — идеальный выбор для небольших помещений. Она занимает мало места в разложенном состоянии и отличается прочной конструкцией. Металлический короб белого цвета придает ей современный вид, а боковые элементы в форме буквы «S» выполняют функцию поручней, обеспечивая дополнительную безопасность. Специальные насечки на ступенях предотвращают скольжение, гарантируя безопасность при подъеме. Механизм регулировки угла открывания крышки люка позволяет точно подогнать высоту лестницы под высоту потолка, что делает её универсальным решением для различных интерьеров.

- 

белая крышка люка  
(толщина 27 мм)
- 

1 контур уплотнения,  
металлический короб
- 

противоскользящие ступени
- 

система регулировки  
высоты лестницы
- 

декоративная  
планка
- 

пластиковые  
наконечники

| Размер проема в потолке (см)     | AxB | 70x90     | 70x100    | 70x120     | 80x100    | 80x120     |
|----------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Высота потолка (см)              | H   | 300       |           |            |           |            |
| Внешние размеры короба (см)      | WxL | 68,5x88,5 | 68,5x98,5 | 70x118,5   | 78,5x98,5 | 79,2x118,5 |
| Внутренние размеры короба (см)   | MxN | 64,5x84,5 | 64,5x94,5 | 64,5x114,5 | 74,5x94,5 | 74,5x114,5 |
| Размах при раскладывании (см)    | R   | 172       |           |            |           |            |
| Размах в разложенном виде (см)   | C   | 158       |           |            |           |            |
| Высота короба (см)               |     | 12        |           |            |           |            |
| Минимальный отступ от стены (см) | O   | ≥ 5       |           |            |           |            |

Дополнительная ступень LOFTSTEP LCS (CH) 40x14см  
Увеличивает высоту лестницы на 25 см

Возможна установка не более 2х ступеней.

Всегда в наличии на складе.

## АВТОМАТИЧЕСКАЯ НОЖНИЧНАЯ ЛЕСТНИЦА LCS-E (CH) НОВИНКА

Лестница LCS-E (CH) с автоматической системой открывания — это современное и удобное решение для легкого доступа на чердак. Лестница имеет два режима управления: автоматически с помощью пульта, что обеспечивает максимальное удобство, или вручную с помощью стержня. Переключение между режимами осуществляется с помощью кольца на крышке люка. Металлический короб гарантирует долговечность лестницы, что позволяет ей выдерживать значительные нагрузки и обеспечивает безопасность в эксплуатации.

- 

белая крышка люка  
(толщина 27 мм)
- 

1 контур уплотнения,  
металлический короб
- 

противоскользящие ступени
- 

система регулировки  
высоты лестницы
- 

декоративная  
планка
- 

пластиковые  
наконечники

| Размер проема в потолке (см)     | AxB | 70x100    | 70x120     | 80x120     |
|----------------------------------|-----|-----------|------------|------------|
| Высота потолка (см)              | H   | 300       |            |            |
| Внешние размеры короба (см)      | WxL | 68,5x98,5 | 68,5x118,5 | 78,5x118,5 |
| Внутренние размеры короба (см)   | MxN | 64,5x94,5 | 64,5x114,5 | 74,5x114,5 |
| Размах при раскладывании (см)    | R   | 190       |            |            |
| Размах в разложенном виде (см)   | C   | 173       |            |            |
| Высота короба (см)               |     | 12        |            |            |
| Минимальный отступ от стены (см) | O   | ≥ 5       |            |            |

Дополнительная ступень LOFTSTEP LCS (CH) 40x14см  
Увеличивает высоту лестницы на 25 см

Возможна установка не более 2х ступеней.

Всегда в наличии на складе.

## НОЖНИЧНАЯ ЛЕСТНИЦА LST-B

Лестница LST-B имеет ножничную систему складывания. Благодаря небольшим размерам в разложенном виде, идеально подходит для небольших помещений. Имеет деревянный короб и утепленную крышку люка белого цвета. Боковые элементы в форме буквы «S», выполняют роль поручней. Во всех лестницах LST-B лестничный марш одной ширины 31 см и не зависит от размера короба. Специальные насечки на ступенях препятствуют скольжению и обеспечивают безопасность при подъеме, а механизм регулировки угла открывания крышки люка позволяет подогнать высоту лестницы под высоту потолка.

Поставляется с монтажным комплектом LXX.

- 

белая крышка люка  
(толщина с утеплителем - 36 мм)
- 

1 контур  
уплотнения
- 

противоскользящие ступени
- 

система регулировки  
высоты лестницы

| Размер проема в потолке (см)     | AxB | 60x80   | 60x100 | 60x120   | 70x80   | 70x100 | 70x120   |
|----------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|--------|----------|
| Высота потолка (см)              | H   | 280     |        |          |         |        |          |
| Внешние размеры короба (см)      | WxL | 58x78   | 58x98  | 58x118   | 68x78   | 68x98  | 68x118   |
| Внутренние размеры короба (см)   | MxN | 54x74   | 54x94  | 54 x 114 | 64 x 74 | 64x94  | 64 x 114 |
| Размах при раскладывании (см)    | R   | 150     |        |          |         |        |          |
| Размах в разложенном виде (см)   | C   | 134-146 |        |          |         |        |          |
| Высота короба (см)               |     | 14      |        |          |         |        |          |
| Минимальный отступ от стены (см) | P   | -       |        |          |         |        |          |

Дополнительная секция LSS-31  
Увеличивает высоту лестницы на 20 см

Возможна установка не более 2х ступеней.

Всегда в наличии на складе.

## НОЖНИЧНАЯ ЛЕСТНИЦА LSF

Лестница LSF с огнестойким люком может использоваться как преграда распространению огня во время пожара. Изготовлена из оцинкованной стали и обладает высокими показателями огнестойкости (60 минут). По периметру люка, изготовленного из огнеупорного материала, установлен контур уплотнения, который расширяется под влиянием температуры и ограничивает проникновение дыма. Имеет российский сертификат, подтверждающий соответствие требованиям пожарной безопасности. Подходит для помещений, в которых мало места для раскладывания.

Поставляется с монтажным комплектом LXX и декоративными планками.

- 

огнестойкая крышка люка  
(толщина с утеплителем - 56 мм)
- 

1 контур  
уплотнения
- 

противоскользящие ступени
- 

система регулировки  
высоты лестницы

|                                |     |             |             |             |              |             |             |              |              |
|--------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Размер проема в потолке (см)   | AxB | 50x70       | 50x80       | 60x90       | 60x120       | 70x80       | 70x90       | 70x110       | 70x120       |
| Высота потолка (см)            | H   | 280 - 300   |             |             |              |             |             |              |              |
| Внешние размеры короба (см)    | WxL | 49 x 68,5   | 49 x 78,5   | 59 x 88,5   | 59 x 118,5   | 69 x 78,5   | 68 x 88,5   | 69 x 109,6   | 69 x 118,5   |
| Внутренние размеры короба (см) | MxN | 44,8 x 64,8 | 44,8 x 74,8 | 54,8 x 84,8 | 54,8 x 114,8 | 64,8 x 74,8 | 64,8 x 84,8 | 64,8 x 104,8 | 64,8 x 114,8 |
| Размах при раскладывании (см)  | R   | 175 - 210   |             |             |              |             | 170/180     | 175 - 210    |              |
| Размах в разложенном виде (см) | C   | 120 - 165   |             |             |              |             | 165/130     | 120 - 165    |              |
| Высота короба (см)             |     | 14          |             |             |              |             |             |              |              |

Дополнительная ступень LSS  
Увеличивает высоту лестницы на 20 см

Для увеличения высоты лестницы дополнительно приобретайте ступень LSS, при этом указывая ширину люка или ступени лестницы (30,32 или 40 см). Возможна установка не более 1-ой ступени.

Срок поставки 90 дней

+ дополните лестницу  
полезными аксессуарами  
(стр. 12)

+ дополните лестницу  
полезными аксессуарами  
(стр. 12)

+ дополните лестницу  
полезными аксессуарами  
(стр. 12)

сертифицирована  
в России



+ дополните лестницу  
полезными аксессуарами  
(стр. 12)

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ К ЛЕСТНИЦАМ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ LXD / LXD-RU

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

|           |          |               |       |
|-----------|----------|---------------|-------|
|           | 80/100см | 120/130/140см | 144см |
| 60 / 70см | +        | +             | +     |
| 86см      | -        | -             | +     |

Для быстрого и герметичного монтажа. Обеспечивает утепление по периметру короба и защиту от влаги. Гидроизоляционная мембрана не пропускает влагу снаружи, а пароизоляционная плёнка препятствует проникновению паров изнутри.

ЗАЩИТНЫЙ УТЕПЛЯЮЩИЙ ВЕРХНИЙ КОРОБ LXW-RU / VXW-RU

УТЕПЛЕНИЕ

|             |      |      |       |       |       |
|-------------|------|------|-------|-------|-------|
|             | 80см | 94см | 100см | 120см | 130см |
| VXW-RU 60см | +    | -    | +     | +     | +     |
| VXW-RU 70см | +    | -    | +     | +     | +     |
| LXW-RU 60см | +    | +    | +     | +     | +     |
| LXW-RU 70см | +    | +    | +     | +     | +     |

Улучшает параметры теплоизоляции, герметичности и защиты лестницы, а также пространства вокруг неё от пыли со стороны чердака. Толщина крышки с утеплителем - 36 мм у LXW-RU и 26 мм у VXW-RU, соответственно.

ТЕРМОЧЕХОЛ ДЛЯ ЧЕРДАЧНОЙ ЛЕСТНИЦЫ LXP-RU

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

|      |      |      |       |       |       |        |
|------|------|------|-------|-------|-------|--------|
|      | 80см | 90см | 100см | 120см | 130см | 140 см |
| 50см | +    | -    | -     | -     | -     | -      |
| 60см | +    | +    | +     | +     | +     | +      |
| 70см | +    | -    | +     | +     |       |        |

Эффективно защищает лестницу от пыли со стороны чердака. Обладает термоизоляционными свойствами и не затрудняет подъем на чердак. Легкая и быстрая установка на короб лестницы.

НАКОНЕЧНИКИ НА НОЖКИ LXS, LXS-W, LXS-M

ЗАЩИТА

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| LXS | LXS-W | LXS-M |
|-----|-------|-------|

Защищают пол от повреждений. Наконечники LXS, LXS-W (для деревянных лестниц), LXS-M (для металлических лестниц) имеют возможность регулировки.

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА LXL, LXL-PVC, LXL-W

ДЕКОР

|                   |                   |            |
|-------------------|-------------------|------------|
| LXL-PVC 86x140 см | LXL-PVC 86x144 см | LXL, LXL-W |
|-------------------|-------------------|------------|

Необходима для эстетичной отделки проёма. Материал планок LXL (беж.) и LXL-W (бел.) - сосна, LXL-PVC - ПВХ белого цвета. Планки подрезаются по размеру лестницы.

БОКОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРУЧЕЬ LXH

БЕЗОПАСНОСТЬ

|            |
|------------|
| 50 / 75 см |
|------------|

Повышает безопасность эксплуатации лестницы, делая комфортным подъём и спуск. Может устанавливаться с одной или с обеих сторон лестницы.

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ LXX, LXX-D

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

|     |       |
|-----|-------|
| LXX | LXX-D |
|-----|-------|

Быстрый и простой монтаж лестницы. Позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проёме.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТУПЕНЬ LXT

КОМФОРТ

Повышает комфорт подъёма на чердак. Монтируется в верхней части короба, уменьшая расстояние между последней ступенью марша и полом на чердаке.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ LXM-3

ЭРГОНОМИКА

Обеспечивает плавное раскладывание лестницы для комфортного и безопасного управления. Для 3-сегментных лестниц с высотой помещения от 260см.

КАРНИЗНАЯ ДВЕРЬ DWK

Подходит для обустройства подлестничного пространства или для входа на чердачное помещение. Образовавшуюся нишу удобно использовать в качестве кладовой. Утеплитель в дверной створке (30мм) позволяет избежать теплопотерь. Дверь имеет боковое открывание, петли можно расположить справа или слева. Створка, коробка, необходимая фурнитура и ручка поставляются в комплекте.

|       |       |        |       |        |        |
|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 55x80 | 60x80 | 60x110 | 70x90 | 70x100 | 70x110 |
|-------|-------|--------|-------|--------|--------|

ЧЕРДАЧНОЕ ОКНО

|  |  |       |
|--|--|-------|
|  |  | 55x55 |
|--|--|-------|

Используется для вентиляции нежилых чердачных и цокольных помещений, и для вентзазора между утеплителем и фасадной облицовкой. Совместимо с большинством видов фасадных материалов.

Все аксессуары всегда в наличии на складе.

12

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВЫХОДА НА КРЫШУ

Отличным решением для неотапливаемых чердаков и летних дач станут окна-люки FAKRO, выполняющие следующие функции:

- **Безопасный выход на крышу для проведения ремонтных и уборочных работ;**
- **Естественное освещение и проветривание подкровельного пространства;**
- **Элемент аварийного выхода согласно требованиям норм пожарной безопасности (размеры 86x86 см, 86x87 см).**

ДЛЯ СКАТНОЙ КРОВЛИ

ОКНО-ЛЮК WSZ

- Крышка из поликарбоната устойчива к воздействию окружающей среды;
- Имеет открывание по верхним петлям на угол до 180°;
- Фиксация в 2 положениях для проветривания;
- Поставляется в комплекте с универсальным окладом, гарантия – 5 лет;
- Устанавливается в крышах с углом наклона от 15° до 55°.

|                             |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|
| Размеры окна (см)           | 54x75 | 86x86 |
| Всегда в наличии на складе. |       |       |

ОКНО-ЛЮК WGI

- Оснащено стеклопакетом с двумя закалёнными стёклами;
- Открывается по верхним петлям на угол до 120°;
- Оборудовано газовой пружиной для фиксации створки в открытом положении;
- Поставляется в комплекте с универсальным окладом, гарантия – 5 лет;
- Устанавливается в крышах с углом наклона от 15° до 60°.

|                             |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|
| Размеры окна (см)           | 46x55 | 46x75 |
| Всегда в наличии на складе. |       |       |

ОКНО-ЛЮК WLI

- Оснащено стеклопакетом с двумя закалёнными стёклами;
- Боковое открывание с возможностью выбора – левое или правое, на угол до 90°;
- Имеет специальный ограничитель для возможности проветривания;
- Поставляется в комплекте с универсальным окладом, гарантия – 5 лет;
- Устанавливается в крышах с углом наклона от 15° до 70°.

|                             |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|
| Размеры окна (см)           | 54x83 | 86x87 |
| Всегда в наличии на складе. |       |       |

ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ

Готовое решение для обустройства плоской кровли – возможна установка люка DRL и металлической лестницы LML Lux (стр. 9) в единую конструкцию для комфортного и безопасного выхода на крышу.

ЛЮК DRL

- Обладает высокими параметрами теплоизоляции и герметичности;
- Изготовлен из многокамерного профиля ПВХ и не имеет стеклопакета;
- Оснащён газовыми пружинами, облегчающими управление створкой;
- Устойчив к механическим повреждениям;
- Открывается на угол до 60°;
- Устанавливается в крышах с углом наклона от 0° до 5°, гарантия – 10 лет.

белая крышка люка (толщина утеплителя - 44 мм)

возможна установка с лестницей LML Lux

решение противопожарной безопасности

|                                           |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Размеры люка (см)                         | 60x120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 86x130 | 92x130 |
| Доступно до распродажи складских остатков |        |        |        |        |        |        |

www.fakrorus.ru | 13

# ВЫБОР АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ

Эксплуатацию чердачной лестницы можно сделать еще более комфортной и безопасной, приобретя сопутствующие аксессуары, а также заказать их установку сертифицированными специалистами. Аксессуары помогут улучшить параметры теплоизоляции, герметичности и защиты лестницы, а также пространства вокруг неё от пыли со стороны чердака, сделают подъем и спуск по лестнице еще удобнее, проще, а так же позволят вписать лестницу в любой интерьер.

| ДЕРЕВЯННЫЕ СКЛАДНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ                            |                                                 |                                                 |                                                 |                                         |                                      |                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Модель                                                  | LWS                                             | LWK                                             | LTK                                             | LTK Energy                              | LWL Extra                            | LWT                                     |
| Теплоизоляционный комплект LXD /LXD-RU                  | +                                               | +                                               | +                                               | +                                       | +                                    | +                                       |
| Защитный утепляющий короб LXW-RU /VXW-RU                | +(для 4-сегментных лестниц с надставкой LXN RU) | +(для 4-сегментных лестниц с надставкой LXN RU) | +(для 4-сегментных лестниц с надставкой LXN RU) | только с Надставкой LXN RU              | +                                    | +                                       |
| Надставка LXN RU                                        | +                                               | +                                               | +                                               | +                                       | +                                    | +                                       |
| Термочехол для чердачной лестницы LXP-RU                | только для 3-сегментных лестниц                 | только для 3-сегментных лестниц                 | только для 3-сегментных лестниц                 | -                                       | +                                    | +                                       |
| Монтажный комплект LXX                                  | +                                               | +                                               | +                                               | +                                       | +                                    | +                                       |
| Монтажный комплект LXX-D                                | -                                               | -                                               | -                                               | -                                       | -                                    | -                                       |
| Декоративная планка LXL-W                               | +                                               | +                                               | +                                               | +                                       | +                                    | +                                       |
| Боковой металлический поручень LXН                      | +(для длины короба менее 100 см - LXН 50 см)    | +(для длины короба менее 100 см - LXН 50 см)    | +(для длины короба менее 100 см - LXН 50 см)    | в комплекте, возможна установка второго | в комплекте                          | в комплекте, возможна установка второго |
| Пластиковые наконечники LXS-W                           | +(только для 3-сегментных лестниц)              | +(только для 3-сегментных лестниц)              | +(только для 3-сегментных лестниц)              | в комплекте                             | в комплекте                          | в комплекте                             |
| Пластиковые наконечники LXS-M                           | -                                               | -                                               | -                                               | -                                       | -                                    | -                                       |
| Дополнительная ступень LXT-300 для короба шириной 70 см | +                                               | +                                               | +                                               | +                                       | +(кроме размеров 60x120 и 60x130 см) | -                                       |
| Вспомогательный механизм LXM-3                          | только для 3-сегментных лестниц                 | только для 3-сегментных лестниц                 | только для 3-сегментных лестниц                 | -                                       | в комплекте                          | -                                       |
| Ограждение проема люка LXB-U                            | +                                               | +                                               | +                                               | +                                       | +                                    | +                                       |



| МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКЛАДНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ |                                         |                                         |                                               |             |             |                           | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НОЖНИЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ                                        |                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| LMS                             | LMK                                     | LTM                                     | LME                                           | LMT         | LMP         | LML Lux                   | LST-B                                                                   | LSF / LCS (CH) / LCS-E (CH) |
| +                               | +                                       | +                                       | -                                             | -           | +           | -                         | -                                                                       | -                           |
| +                               | +                                       | +                                       | +                                             | +           | +           | +                         | только с надставкой LXN RU                                              | -                           |
| +                               | +                                       | +                                       | -                                             | -           | +           | +                         | +                                                                       | -                           |
| +                               | +                                       | +                                       | +                                             | +           | -           | +                         | +                                                                       | -                           |
| +                               | +                                       | +                                       | -                                             | -           | +           | в комплекте               | в комплекте                                                             | в комплекте                 |
| -                               | -                                       | -                                       | -                                             | -           | -           | при установке с люком DRL | -                                                                       | -                           |
| +                               | +                                       | +                                       | -                                             | -           | +           | в комплекте               | +                                                                       | в комплекте                 |
| +                               | в комплекте, возможна установка второго | в комплекте, возможна установка второго | в комплекте                                   | в комплекте | в комплекте | в комплекте               | боковые элементы выполняют роль поручней                                |                             |
| -                               | -                                       | -                                       | в комплекте                                   | -           | -           | -                         | -                                                                       | -                           |
| +                               | в комплекте                             | в комплекте                             | -                                             | в комплекте | в комплекте | в комплекте               | пластиковые шарниры на последней ступени выполняют функцию наконечников |                             |
| +                               | +                                       | +                                       | -                                             | -           | -           | -                         | -                                                                       | -                           |
| -                               | -                                       | -                                       | Монтаж с противоположной от поручней стороны. |             | -           | -                         | -                                                                       | -                           |
| +                               | +                                       | +                                       | +                                             | +           | +           | +                         | +                                                                       | +                           |

# 4 ШАГА ПО ВЫБОРУ ЛЕСТНИЦЫ

Определяем следующие параметры:

1

Вид помещения, в котором будет установлена чердачная лестница (холодный / теплый чердак).

2


Размер проема, в который будет установлена чердачная лестница (А и В). Для удобства размер лестницы соответствует проему, а внутренние размеры лестницы на 1,5 см меньше.

3

Высота от пола до потолка (Н). Необходимо замерить высоту от чистового потолка до пола.

4

Размах лестницы при раскладывании (R) и в разложенном состоянии (С) важно учитывать при ограниченном помещении.



|     |                           |
|-----|---------------------------|
| AxB | Внешние размеры короба    |
| C   | Размах в разложенном виде |
| E   | Длина ступени             |
| H   | Высота от пола до потолка |
| K   | Высота короба             |
| R   | Размах при раскладывании  |